

LA SEGURIDAD DE NIÑOS DENTRO DEL AUTOMÓVIL

información y ruego



Puntos principales:

IMPORTANTE TENER PRESENTE:

1. Un niño que mide menos de 150 cm. no puede ir en el asiento delantero ante un cojín de seguridad activo.
2. Un niño que mide menos de 135 cm. siempre deberá ir atado a un sistema de seguridad y protección infantil adecuado a su altura y peso. El cinturón de seguridad por sí solo no es un arnés reconocido para el niño.
3. Las categorías de las sillas de retención infantil van de acuerdo al peso del menor.
4. La cabeza del niño nunca debe sobresalir por encima del borde superior de la silla.
5. El cinturón de seguridad no debe estar torcido y debe ajustarse bien al cuerpo del niño. Nunca debe ponerse el cinturón de seguridad por detrás de la espalda o por debajo del brazo.
6. El arnés de seguridad debe adecuarse al niño y al automóvil. Se aconseja acudir a una tienda especializada y preferiblemente tener al niño consigo para probarse la silla. Para que una silla sea adecuada para un automóvil y sea correctamente sujeta se recomienda seguir las instrucciones del fabricante de la silla y el manual del automóvil.
7. La duración de la mayoría de las sillas infantiles para automóviles es de 10 años aunque las sillas de seguridad para bebés por lo general solo duran 5 años. El año de fabricación de la silla está indicado en la parte inferior de la silla o en la página web del fabricante. En caso de comprarse una silla infantil de segunda mano o si se pide una prestada es importante comprobar que la silla no haya sufrido daños o maltratos.

REGLAMENTO

Reglamento sobre el uso del arnés de seguridad y protección en los automóviles puede obtenerse en la página web de Samgöngustofa (Autoridad de Transporte) bajo el enlace leyes y reglas.

La extensión en la contraportada

LA SEGURIDAD DE NIÑOS DENTRO DEL AUTOMÓVIL

información y ruego

Qué tipo de arnés hay que usar?

1 DE CARA HACIA ATRÁS



2 DE CARA HACIA ADELANTE



3 COJÍN ELEVADOR CON RESPALDO



4 COJÍN ELEVADOR SIN RESPALDO



1 - SILLAS DE AUTO PARA BEBÉS 0-2 años (0 - 13 kg)

Lo más seguro es llevar a un bebé en una silla de auto que dé hacia atrás, en dirección opuesta al sentido de la circulación. Se recomienda usar una silla de cara hacia atrás hasta la edad de 3 años o durante tanto tiempo como sea posible. Es posible comprar sillas que abarcan el período desde el nacimiento y hasta que el niño alcanza los 18 kilos de peso, aunque tales sillas no pueden ser utilizadas como sillas portadoras, sino que quedan sujetadas en el auto. Se pueden comprar sillas de auto para bebés con una base que queda sujeta en el auto con un cinturón de seguridad o con fijadores ISOFIX, estando en tal caso la silla abrochada en la base sujetadora.



2 - SILLAS INFANTILES DE AUTO 1-4 años (9 - 18 kg)

Cuando el niño ha crecido tanto que la silla de auto para bebé se le ha quedado pequeña le hará falta una silla adecuada a niños de hasta 18 o 25 kg de peso. Este tipo de sillas se sujeta al automóvil con el cinturón de seguridad o con fijadores ISOFIX. Se sujeta al niño en la silla con un cinturón de cinco puntos.



3 - COJÍN ELEVADOR CON RESPALDO 4 -10 años (15 - 36 kg)

Deben usarse cojines elevadores con respaldo cuando los niños han alcanzado el peso de 18 o 25 kg. En el respaldo hay garfios para colocar el cinturón de seguridad de manera que se adapte adecuadamente al cuerpo del niño y no se deslice por debajo del niño en caso de colisión.



4 - COJÍN ELEVADOR SIN RESPALDO

Solamente se recomienda usar cojines elevadores sin respaldo cuando los niños ha alcanzado la altura de 135 cm. En este caso se sujeta al niño con el cinturón de seguridad que se fija por debajo de ganchos en el cojín elevador.



Fijadores - ISOFIX

La mayoría de los fabricantes de sillas infantiles de auto han puesto ahora en el mercado arnés de seguridad con fijadores ISOFIX. Según los reglamentos que están en vigor dentro de la EEE se hizo el requerimiento de que los anclajes ISOFIX ya estuvieran instalados en todos los automóviles en el año 2011 inclusive. Las sillas infantiles de auto con fijadores ISOFIX deberían estar ajustadas a todos los automóviles provistos de fijadores ISOFIX si las sillas están adecuadas al tamaño del automóvil.

